



Puszka łączeniowa

HP 80-L



HP 80-L

Puszka łączeniowa

85 x 85 x 42 mm

Numer artykułu: 32298001

Puszka łączeniowa wg DIN EN 60670 (VDE 0606), 7 wciśniętych złączek stożkowych, zakres uszczelnienia 5–16 mm, do zacisków do 2,5 mm²

szary, bez zacisków



dane techniczne

środki

Szerokość:	85 mm
Długość:	85 mm
wysokość:	42 mm
Inner height:	38 mm
Inner width:	78 mm

Material:

Skrzynka:	polipropylen, niepalny
Pokrywa:	polipropylen, niepalny
Materiał:	Polipropylen

Akcesorium

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Listwa zaciskowa

DMS M20 - Podwójne wpusty membranowe

KVR M20-GDB/MGM - Złącze kablowe śrubowe

KVR M20-MGM - Złącze kablowe śrubowe



Puszka łączeniowa

HP 80-L

Inne atrybuty

Obłożenie:	Bez
Łączna ilość wpustów:	7
Przekrój przewodu:	2,5 mm ²
Do łączenia szeregowego:	Nie
Znamionowe napięcie izolacji AC:	400 V
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe:	Bez
Zachowanie funkcji:	Bez
możliwość plombowania:	Nie
Nie zawiera metali ciężkich:	Tak
bez PCW:	Tak
nie zawiera silikonu:	Tak
Rodzaj ochrony:	IP55 – wg EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Temperatura otoczenia (minimalna):	-25 °C
Temperatura otoczenia (maksymalna):	40 °C
Temperatura otoczenia (24 godziny):	35 °C
Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 25°C (przez krótki czas):	95%
Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 40°C:	50%
Odporność na warunki atmosferyczne:	Nie