


# Przewody zasilające do zastosowań scenicznych 300/500V + 600/1000V



### Typ

#### Budowa przewodu

Materiał żyły przewodzącej  
Izolacja żyły  
Kolor żył  
Konstrukcja przewodu  
Materiał powłoki  
Średnica zewnętrzna przewodu  
Kolor powłoki

### Przewody zasilające do zastosowań scenicznych 300/500V + 600/1000V

Miedź, niepopielana  
PVC, giętkie w niskich temperaturach  
Czarne numerowane + żółto-zielona  
14 lub 18 żył skręconych  
PVC, giętkie w niskich temperaturach  
ok. 13,4 mm  
Czarny

#### Dane elektryczne

Max. rezystancja przewodu 13,3 Om/km

#### Dane techniczne

Waga ok. 322 kg/km  
Min. promień gięcia przy położeniu 53,6 mm  
Min. temperatura pracy -40°C  
Max. temperatury pracy +80°C  
Waga miedzi 201,6 kg/km

#### Przewody zasilające do zastosowań scenicznych 300/500V

| Nr kat. | Budowa   | Rezystancja przewodu Om/km | Średnica powłoki zewn. w mm | Waga Cu kg/km | Waga ok. kg/km |
|---------|----------|----------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| 400143  | 14 G 1,5 | < 13,3                     | 13,4                        | 201,6         | 322,0          |
| 400144  | 18 G 1,5 | < 13,3                     | 15,2                        | 259,2         | 422,0          |
| 400145  | 14 G 2,5 | < 7,98                     | 16,6                        | 336,0         | 487,0          |
| 400146  | 18 G 2,5 | < 7,98                     | 19,0                        | 432,0         | 634,0          |

#### Przewody zasilające do zastosowań scenicznych 600/1000V

| Nr kat. | Budowa   | Rezystancja przewodu Om/km | Średnica powłoki zewn. w mm | Waga Cu kg/km | Waga ok. kg/km |
|---------|----------|----------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| 400147  | 14 G 1,5 | < 13,3                     | 17,7                        | 201,6         | 430,0          |
| 400148  | 18 G 1,5 | < 13,3                     | 20,2                        | 259,2         | 560,0          |
| 400149  | 14 G 2,5 | < 7,98                     | 20,0                        | 336,0         | 604,0          |
| 400150  | 18 G 2,5 | < 7,98                     | 22,6                        | 432,0         | 778,0          |

Wymiary oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

### Zastosowanie

Przewody te używane są w profesjonalnych systemach oświetlenia scenicznego lub do zasilania urządzeń scenicznych pracujących w napięciach od 500V do 1000V. Wyróżniają się wysoką elastycznością, a to za sprawą żył skręconych z drucików o średnicy 0,15 mm i bardzo miękkiej powłoki zewnętrznej. Izolacja żył oraz zewnętrzna powłoka wykonana jest ze specjalnego PVC giętkiego w niskich temperaturach (do -40°C przy ułożeniu na stałe oraz do -20°C przy połączeniach ruchomych)