


SKINTOP® MS-SC

SKINTOP® MS-SC, dławnica kablowa z mosiądzu z niskorezystancyjnym kontaktem z ekranem kabla i wysokoprzewodzącym, elastycznym kontaktem zapewniającym EMC, łatwy montaż



Liczne certyfikaty zatwierdzające



Odporność na temperaturę



Sygnały zakłócające



Wytrzymała budowa



Optymalne obciążenie

Korzyści

Odpowiednie do zastosowania z kablami i przewodami z płaszczem wewnętrznym lub bez niego

Nadają się również jako kontynuowanie połączenia ekranu

Niska rezystancja styku ekranu, optymalna ochrona EMC

Wysokoprzewodzące, elastyczne zestyki sprężynowe EMC, umożliwiające łatwą instalację ekranów o różnych średnicach

Łatwe do montażu w kilku krokach

Zakres zastosowania

Dla zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej przy uziemianiu ekranu z plecionki miedzianej lub obwoju z taśmy miedzianej

Technika automatyzacji

Telekomunikacja

Pomiary, sterowanie i regulacja

Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

SKINTOP® MS-SC

Budowa produktu

PG gwint przyłączeniowy wg DIN 40430

Uwaga

Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem PG - akcesoria

Do obudów lakierowanych, anodowanych lub malowanych proszkowo, dla właściwego kontaktu należy stosować nasze przeciwnakrętki SKINDICHT® SM-PE

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Uwaga:

Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21

Materiał:

Korpus: Mosiądz niklowany Wkład: poliamid Uszczelnienie: CR
O-Ring: NBR

Stopień ochrony:

IP 68 - 10 bar

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**SKINTOP® MS-SC**

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Długość gwintu [mm]
SKINTOP® MS-SC		
53112210	PG 9	6
53112220	PG 11	6
53112230	PG 13,5	6,5
53112240	PG 16	6,5
53112250	PG 21	7
53112260	PG 29	8
53112270	PG 36	15
SKINTOP® MS-SC XL		
53112310	PG 9	12
53112320	PG 11	12
53112330	PG 13,5	12
53112340	PG 16	12
53112350	PG 21	12
53112360	PG 29	15

Ostatnia aktualizacja (23.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lappoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-SC

