

SILVYN® US

SILVYN® US to wkładka do peszli z nikłowanego miedzi do stosowania z SILVYN® US-M lub osobno do osłaniania ostrych zakończeń peszli



Odporność na temperaturę



Wytrzymała budowa



Wymagana przestrzeń



Maksymalna ochrona przed wibracjami

Korzyści

Wysoka odporność na wyrwanie
Oszczędność miejsca
Ochrona przed wibracjami
Uniwersalne zastosowanie

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
SILVYN® FPS/FD-PU/FPS-EDU
Budowa maszyn
Budowa instalacji przemysłowych

Cechy produktu

Kompaktowa budowa

Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG
Kołnierz sześciokątny
Tulejka wewnętrzna z gwintem
Element uszczelniający
Nakrętka zaciskowa

SILVYN® US**Dane techniczne**

Klasyfikacja:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

Opis klasy ETIM 5.0: Łącznik śrubowy metalowego węża ochronnego

Materiał:

Korpus: mosiądz niklowany

Uszczelnienie: TPE

Stopień ochrony:

IP 40 (z SILVYN® AS, EDU-AS oraz EMC AS-CU)

IP 54 (z SILVYN® FPS, FD-PU, FPS-EDU)

IP 65 (z SILVYN® AS-P)

Zakres temperatury:

Od -40°C do +125°C

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**LAPP GROUP**

INFORMACJA O PRODUKCIE

SILVYN® US

Numer katalogowy	Rozmiar gwintu PG	Średnica przelotowa [mm]	Pasuje do peszla o rozmiarze
SILVYN® US dla SILVYN® FPS / FD-PU			
55502651	7	6	10
55502652	9	9	14
55502653	11	11,5	17
55502654	13,5	13	19
55502655	16	14,5	21
55502656	21	19,5	27
55502657	29	26,5	36
55502658	36	36	45
55502659	48	45,5	56
SILVYN® US dla SILVYN® AS			
55502661	7	6,5	10
55502662	9	10	14
55502663	11	12,5	17
55502664	13,5	14,5	19
55502665	16	16	21
55502666	21	21,5	27
55502667	29	29	36
55502668	36	38	45
55502669	48	49	56
SILVYN® US dla SILVYN® AS-P			
55502671	7	6	10
55502672	9	8,5	14
55502673	11	11,5	17
55502674	13,5	13,5	19
55502675	16	15,5	21
55502676	21	20,5	27
55502677	29	27,5	36
55502678	36	36,5	45
55502679	48	47,5	56
SILVYN® US dla SILVYN® EDU-AS / EMC AS-CU			
55502680	7	6	10
55502681	9	8,5	14
55502682	11	11,5	17
55502683	13,5	13,5	19

Ostatnia aktualizacja (14.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://appoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

**SILVYN® US**

Numer katalogowy	Rozmiar gwintu PG	Średnica przelotowa [mm]	Pasuje do peszla o rozmiarze
55502684	16	15,5	21
55502685	21	20,5	27
55502686	29	27,5	36
55502687	36	36,5	45
55502688	48	47,5	56
SILVYN® US dla SILVYN® FPS-EDU			
55502689	9	8,5	14
55502690	11	11	17
55502691	13,5	13	19
55502692	16	14,5	21
55502693	21	19,5	27
55502694	29	27,5	36
55502696	36	35,5	45
55502697	48	47	56

Ostatnia aktualizacja (14.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lappoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® US

