


Przewody głośnikowe HELUSOUND® 600 FRNC, bezhalogenowy



Typ

Budowa przewodu

Materiał żyły przewodzącej
Izolacja żyły
Kolor żył
Konstrukcja przewodu
Materiał powłoki
Średnica zewnętrzna przewodu
Kolor powłoki

Przewody głośnikowe HELUSOUND® 600 FRNC

2 x 1,5

Miedź, niepopielana
FRNC
Czerwony, niebieski
Pary skręcone
FRNC
ok. 6,6 mm
Czarny

Dane elektryczne

Max. rezystancja przewodu 12,7 Om/km

Dane techniczne

Waga ok. 77 kg/km
Min. promień gięcia przy ułożeniu 33 mm
Min. temperatura pracy -5°C
Max. temperatury pracy +70°C
Waga miedzi 28,8 kg/km

Nr kat.	Budowa	Rezystancja przewodu Om/km	Średnica powłoki zewn. w mm	Waga Cu kg/km	Waga ok. kg/km
400116	2 x 1,5	< 12,7	6,6	28,8	77,0
400117	2 x 2,5	< 7,9	7,5	48,0	105,6
400118	2 x 4,0	< 4,9	9,4	76,8	166,9
400119	4 x 2,5	< 7,9	8,8	96,0	161,5
400120	4 x 4,0	< 4,9	11,6	153,6	271,6
400121	8 x 2,5	< 7,9	13,5	192,0	338,6
400122	8 x 4,0	< 4,9	16,8	307,2	531,5

Wymiary oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

S

Zastosowanie

Wszystkie produkty należące do grupy HELUSOUND 600 FRNC wyróżniają się wysoką elastycznością, a to za sprawą żył skręconych z drucików o średnicy 0,15 mm i bardzo miękkiej powłoki zewnętrznej. Przewody te są szczególnie polecane do zastosowań w połączeniach ruchomych gdzie wymagana jest bezhalogenowa powłoka zewnętrzna.