

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	SKINDICHT® BLK-M	26.11.2014

Do zamknięcia niewykorzystanych otworów
Rozwiązania ekonomiczne



Niezawodność



Odporność na promieniowanie UV



Wodoodporność

Info

SKINDICHT® BLK-M/BLK-GL-M zmienia nazwę na SKINTOP® PLUG

Zakres zastosowania

Budowa szaf sterowniczych
Skrzynki rozdzielcze
Puszki przyłączeniowe

Budowa produktu

Przyłączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Uwaga:	BLK-M z O-ringiem, czarny RAL 9005
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Klasyfikacja ETIM 5.0 wkład dla dławnicy kablowej
Kolor:	RAL 7035 jasnoszary
Materiał:	Właściwości przeciwpożarowe zgodnie z UL 94 HB Poliester odporny na uszkodzenia
Stopień ochrony:	IP 54 IP 68 (with O-Ring)
Zakres temperatury:	Od -25°C do +60°C

Product Management	Dokument: LAPP_PRO1027PL.pdf	1 / 2
--------------------	------------------------------	-------

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® BLK-M			
52006600	12 x 1,5	6.0	100
52006610	16 x 1,5	6.0	100
52006620	20 x 1,5	6.0	100
52006630	25 x 1,5	8.0	100
52006640	32 x 1,5	8.0	50
52006650	40 x 1,5	8.0	25
52006660	50 x 1,5	10.0	25
52006670	63 x 1,5	12.0	25