

**TF34****Właściwości**

Przezroczysta, elastyczna i bezhalogenowa rura termokurczliwa o skurczu 3:1. Jest ona uzupełnieniem rodziny termokurczy TF31.

Ze względu na swoją przezroczystość nadaje się w szczególności do zabezpieczania elementów, które muszą pozostawać widoczne.



TF34 - przezroczysta rura termokurczliwa o skurczu 3:1.

Odcinki o określonej długości dostępne na zamówienie. Prosimy kontaktować się z nami!

Dane materiału

Materiał	Poliolefin usieciowany (POX)
Kolor	Przezroczysty (CL)
Stopień skurczu	3:1
Temp. pracy	-55 °C do +135 °C
Min. temp. obkurczania	+110 °C
Skurcz wzdłużny	-5% max.
Wytrzymałość elektryczna	46 kV/mm

**Dane techniczne**

Nr art.	Typ	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Grubość ścianki (WT) nom.	Ilość w opak. (m)
333-30153	TF34 1,5/0,5	1,5	0,5	0,50	30
333-30303	TF34 3/1	3,0	1,0	0,50	30
333-30603	TF34 6/2	6,0	2,0	0,70	30
333-30903	TF34 9/3	9,0	3,0	0,80	30
333-31203	TF34 12/4	12,0	4,0	0,85	30
333-31803	TF34 18/6	18,0	6,0	1,00	30
333-32403	TF34 24/8	24,0	8,0	1,20	30
333-34003	TF34 40/13	40,0	13,0	1,25	30

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.