

**ANAMET
OCHRONA
TERMICZNA**

**RĘKAW
HIPOBLANKET
WRAP (HEAVY)**



**Hiproblanket Wrap H:
Tkany rękaw z włókna szklanego z po-
włoką z gumy silikonowej, zabezpieciem
na rzep.**

Hiproblanket zapewnia ochronę termiczną a dzięki swojej budowie ułatwia szybką instalację na istniejących wiązkach kabli i węży. Odporny na płyny hydrauliczne, oleje, smary i paliwa, Hiproblanket zabezpiecza przed odpryskami stopionego metalu, sporadycznymi płomieniami, stratami energii w rurach i wężach jak również chroni pracowników przed poparzeniami. Umożliwia tworzenie wiązek przewodów, kabli i węży. Hiproblanket Wrap jest dostępny w standardowym rozmiarze do 95 mm średnicy i umożliwia szybką instalację bez potrzeby rozmontowywania i ponownego łączenia urządzeń.

Budowa:

Konstrukcja: Łatwy w montażu rękaw z włókna szklanego z poliesterowym zabezpieciem na rzep.

Powłoka: Guma silikonowa, olejoodporna, bezhalogenowa, dobra krótkotrwała ochrona przed płomieniami, dobrze redukuje temperaturę, wytrzymuje odpryski stopionego metalu. Hiproblanket Wrap H umożliwia wykonanie



montażu według certyfikacji MIL-I-24244, ASTM E84.84A, ASTM E162.

Waga materiału: 3,26 Kg/m²

Temperatura: -55 °C do +260 °C stała temperatura pracy. W otwartym ogniu do +800 °C przez około 20 minut.

Promieniowanie cieplne do +800 °C przez około 20 minut. Odpryski stopionego metalu do +1640 °C przez 15-30 sekund.

Temperatura zapiekania: +110 °C stała temperatura pracy do +350 °C krótkotrwała. Dla wyższych temperatur rekomendujemy użycie dodatkowej taśmy silikonowej lub wersji z zabezpieciem na klamry ze stali nierdzewnej (str. 14).

Kolor: czerwony



Hiproblanket Wrap Heavy			Średnica		Standardowy karton		Mały karton*		Inne długości		Waga
Rozmiar	Rozmiar	Typ	Wew.	Zew.	Metry	numer kat.	Metry	Numer kat.	Metry	numer kat.	(Kg/m)
(mm)	(Inch)		(mm)	(mm)		Czerwony		Czerwony		Czerwony	
25	1"	HBW-H-16	25	32	1	336.525.0	15	336.525.1	45	336.525.6	0,41
32	1.1/4"	HBW-H-20	32	39	1	336.532.0	15	336.532.1	45	336.532.6	0,48
38	1.1/2"	HBW-H-24	38	45	1	336.538.0	15	336.538.1	45	336.538.6	0,54
44	1.3/4"	HBW-H-28	44	51	1	336.544.0	15	336.544.1	45	336.544.6	0,60
51	2"	HBW-H-32	51	58	1	336.551.0	15	336.551.1	45	336.551.6	0,66
57	2.1/4"	HBW-H-36	57	64	1	336.557.0	15	336.557.1	45	336.557.6	0,73
64	2.1/2"	HBW-H-40	64	71	1	336.564.0	15	336.564.1	45	336.564.6	0,80
70	2.3/4"	HBW-H-44	70	77	1	336.570.0	15	336.570.1	45	336.570.6	0,86
76	3"	HBW-H-48	76	83	1	336.576.0	15	336.576.1	45	336.576.6	0,93
83	3.1/4"	HBW-H-52	83	90	1	336.583.0	15	336.583.1	45	336.583.6	1,00
89	3.1/2"	HBW-H-56	89	96	1	336.589.0	15	336.589.1	45	336.589.6	1,06
95	3.3/4"	HBW-H-60	95	102	1	336.595.0	15	336.595.1	45	336.595.6	1,12