



H05RN-F

Przewód gumowy do urządzeń ręcznych oraz do sieci elektrycznej w dekoracjach świetlnych



Info

- Olejoodporny

H05RN-F < HAR >

Korzyści

- Wersje zgodne z <HAR> z certyfikacją <HAR> umożliwiającą przyspieszone uzyskanie zatwierdzeń w przypadku końcowego zastosowania kabla w zakresie ustalonym przez Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC)

Zakres zastosowania

- Zgodnie z HD 516/VDE 0298-300: do zasilania urządzeń w gospodarstwach domowych, kuchniach lub biurach przy niewielkich obciążeniach mechanicznych; ręczne lampy kontrolne
- Zgodnie z HD 516/VDE 0298-300: pod warunkiem uwzględnienia maksymalnej temperatury żyły +60°C, maksymalnej temperatury powierzchni płaszczu zewnętrznego +50°C i braku odporności na działanie ozonu, odpowiednie do ciągłego użytku zewnętrznego przy konwencjonalnych obciążeniach mechanicznych

Cechy produktu

- Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2
- Olejoodporny według EN 60811-404

Stosowne normy/aprobaty

- Świadectwo <HAR> typu przewodu wg EN 50525-2-21

Wykonanie

- Linka z czystej miedzi zgodnie z HAR
- Izolacja żyły: mieszanka na bazie gumy typu EI 4
- Płaszcz zewnętrzny: mieszanka na bazie gumy typu EM 2

Dane techniczne

	Klasyfikacja ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 Opis klasy ETIM 5.0: Przewód giętki
	Oznaczenie żyły Barwiony według HD 308
	Budowa żyły Z cienkich drucików zgodnie z VDE 0295 klasa 5/IEC 60228 klasa 5
	Minimalny promień gięcia od 4 do 8 x OD* (HD 516)
	Napięcie nominalne U _c /U: 300/500 V
	Napięcie próbne 2000 V
	Żyła ochronna G = z żyłą ochronną żółto - zieloną X = bez żyły ochronnej
	Obciążalność prądowa Według IEC 60364-5-52 / VDE 0298-4 HD 516
	Zakres temperatury Połączenia giętkie: od -25°C do +60°C

Numer katalogowy	Liczba żył i przekrój [mm²]	Maks. średnica zewnętrzna [mm]	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
1600250	2 X 0.75	5.7 - 7.4	14.4	80
1600252	3 G 0.75	6.2 - 8.1	21.6	95
16002583	4 G 0.75	6.8 - 8.8	28.8	105
1600251	2 X 1.0	6.1 - 8.0	19.2	95
1600253	3 G 1.0	6.5 - 8.5	28.8	115

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).

Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lappolska.pl

Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben

Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek).

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

*OD = Średnica zewnętrzna

Podobne produkty

- H07ZZ-F Patrz strona 85