



FR 18-1 I



Optyczny czujnik refleksyjny

- strefa działania do 4m z regulacją potencjometrem
- światło niewidzialne IR
- wybór funkcji wyjścia N.O. albo N.C.
- obudowa tuleja metalowa M18



FR 18-1 I-PSK4	FR 18-1 I-NSK4	FR 18-1 I-PSL4	FR 18-1 I-NSL4
wyprowadzenie: kabel		wyprowadzenie: konektor	

Schemat połączeń

Rys. 1 polaryzacja PNP	Rys. 2 polaryzacja NPN

Wyjście	PNP N.O. / N.C.	NPN N.O. / N.C.	PNP N.O. / N.C.	NPN N.O. / N.C.
Wyprowadzenie	kabel	kabel	konektor	konektor
Schemat połączeń rys. nr	1	2	1	2
Typ czujnika	FR 18-1 I-PSK4	FR 18-1 I-NSK4	FR 18-1 I-PSL4	FR 18-1 I-NSL4

Parametry elektryczne	
Zasilanie U_B :	10 ... 30 V DC
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją:	tak
Tętnienia zasil. U_B :	10%
Pobór prądu bez obciąż.:	≤ 30 mA
Funkcja wyjścia N.O./N.C.:	N.O.: N.O./N.C. do $-U_B$ lub bez połączenia N.C.: N.O./N.C. do $+U_B$
Max. obciążenie wyjścia:	100 mA
Zab. przed krótkotr. przec.:	tak
Sygnalizacja stanu wyjścia	LED żółta
Częstotliwość przełączania:	333 Hz
Klasa bezpieczeństwa:	¹⁾ Uimp = 500 V ¹⁾

reflektor R5 wyposażenie dodatkowe	reflektor RD8 wyposażenie dodatkowe
reflektor RD46 dostarczany razem z czujnikiem	RF 10 - folia refleksyjna samoprzylepna w arkuszach 100x100 mm wyposażenie dodatkowe

Parametry optyczne	
Strefa działania	6000 mm z refl. RD8 4000 mm z refl. R5 2000 mm z refl. RD46 lub RF10
Regulacja czułości:	potencjometr
Światło:	IR 940 nm

Parametry mechaniczne	
Materiał obudowy:	Mosiądz niklowany
Stopień ochrony:	IP65
Temperatura pracy:	-10 ... +55 °C
Temperatura przechowywania:	-25 ... +65 °C
Kabel	4 x 0,25 mm ²
Długość:	2 m
Konektor:	M12/4pin
Masa (wersja konektor):	ca. 50 g
Masa (wersja kabel):	ca. 100 g



Powyższy czujnik optyczny nie może być stosowany w aplikacjach bezpieczeństwa lub podobnych..

