



Przykładowe zdjęcie

Symbol: EKJB 130 G
Kod produktu: 2538013
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074013484
:
Finland: 3425406
Electric numer 7501020
Włochy:
Electric numer 2538013
Szwecja:

Zawiera: Podstawa z przetłoczeniami do łączenia śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość
mm:	280	190	130
cale:	11.0	7.5	5.1

Materials:	
Material:	Poliwęglan
Kolor podstawy:	RAL 7035
Material śrub do pokrywy:	Poliamid
Kolor pokrywy:	RAL 7035
Kolor śrub do pokrywy:	Szary
Material uszczelki:	Poliuretan

Zakresy temperaturowe:	
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F

Akcesoria:	
EKJB	Podstawa PC głębokości 100 mm

Akcesoria:	
EKJ 30-G	Pokrywa PC głębokości 30 mm
EKJ 80-G	Pokrywa PC głębokości 80 mm
EKJ 30-T	Pokrywa PC głębokości 30 mm
EKJ 80-T	Pokrywa PC głębokości 80 mm
EKJVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)
EKJXT	Płyta montażowa izolowana
EKV 12	Szyna DIN 35
EKV 22	Szyna DIN 35
EKJZR	Nadstawka (50 mm)

Wartość znamionowa:	
Stopień ochrony IP (EN 60529):	IP66/IP67
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262):	IK08
Izolacja elektryczna:	Izolacja zupełna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815):	1
Odporność UV:	UL 508
Klasa palności:	UL 746C 5V
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C:	960
Standard NEMA:	NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

Certyfikaty:	
Germanischer Lloyd (GL)	
SGS Fimko	
Lloyds Register of Shipping (LR)	
Gost R	

EK 280x190x130-180

