

SILVYN® US-M

SILVYN® US-M to złączka do peszli z nikłowanego mosiądzu zapewniająca stopień ochrony IP40/IP54/IP66 w zależności od zastosowanego peszla



Odporność na temperaturę



Wytrzymała budowa



Wymagana przestrzeń



Maksymalna ochrona przed wibracjami

Korzyści

Wysoka odporność na wyrwanie
Oszczędność miejsca
Ochrona przed wibracjami
Uniwersalne zastosowanie

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
SILVYN® FPS/FD-PU/FPS-EDU
Budowa maszyn
Budowa instalacji przemysłowych

Cechy produktu

Kompaktowa budowa

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłącza
Kołnierz sześciokątny
Tulejka wewnętrzna z gwintem
Element uszczelniający
Nakrętka zaciskowa

SILVYN® US-M**Dane techniczne**

Klasyfikacja:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

Opis klasy ETIM 5.0: Łącznik śrubowy metalowego węża ochronnego

Materiał:

Korpus: mosiądz niklowany

Uszczelnienie: TPE

Stopień ochrony:

IP 40 (z SILVYN® AS, EDU-AS oraz EMC AS-CU)

IP 54 (z SILVYN® FPS, FD-PU, FPS-EDU)

IP 65 (z SILVYN® AS-P)

Zakres temperatury:

Od -40°C do +125°C

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**LAPP GROUP**

INFORMACJA O PRODUKCIE

SILVYN® US-M

Numer katalogowy	Rozmiar metryczny	Średnica przelotowa [mm]	Pasuje do peszla o rozmiarze
SILVYN® US-M dla SILVYN® FPS / FD-PU			
55502601	10 x 1,0	6	10
55502602	12 x 1,5	9	14
55502603	16 x 1,5	11,5	17
55502604	20 x 1,5	14,5	21
55502605	25 x 1,5	19,5	27
55502606	32 x 1,5	26,5	36
55502607	40 x 1,5	35	45
55502608	50 x 1,5	45,5	56
55502609	63 x 1,5	45,5	56
SILVYN®US-M dla SILVYN®AS			
55502611	10 x 1,0	6,5	10
55502612	12 x 1,5	9	14
55502613	16 x 1,5	12,5	17
55502614	20 x 1,5	16	21
55502615	25 x 1,5	21	27
55502616	32 x 1,5	27,5	36
55502617	40 x 1,5	35	45
55502618	50 x 1,5	45	56
55502619	63 x 1,5	45	56
SILVYN® US-M dla SILVYN® AS-P			
55502621	10 x 1,0	6	10
55502622	12 x 1,5	8,5	14
55502623	16 x 1,5	11,5	17
55502624	20 x 1,5	15,5	21
55502625	25 x 1,5	20,5	27
55502626	32 x 1,5	27,5	36
55502627	40 x 1,5	35	45
55502628	50 x 1,5	45	56
55502629	63 x 1,5	45	56
SILVYN® US-M dla SILVYN® EDU-AS / EMC AS-CU			
55502631	10 x 1,0	6	10
55502632	12 x 1,5	8,5	14
55502633	16 x 1,5	11	17
55502634	20 x 1,5	15,5	21

Ostatnia aktualizacja (14.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://appoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

**SILVYN® US-M**

Numer katalogowy	Rozmiar metryczny	Średnica przelotowa [mm]	Pasuje do peszla o rozmiarze
55502636	25 x 1,5	20,5	27
55502637	32 x 1,5	27,5	36
55502638	40 x 1,5	35	45
55502639	50 x 1,5	45	56
55502641	63 x 1,5	45	56
SILVYN® US-M dla SILVYN® FPS-EDU			
55502642	12 x 1,5	8,5	14
55502643	16 x 1,5	11	17
55502644	20 x 1,5	14,5	21
55502645	25 x 1,5	19,5	27
55502646	32 x 1,5	27,5	36
55502647	40 x 1,5	35	45
55502648	50 x 1,5	45	56
55502649	63 x 1,5	45	56

Ostatnia aktualizacja (14.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lappoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® US-M

